



DE de fibra/cable: de 0,8 mm a 4,5 mm  
DE de tamaño del conducto: de 3 mm a 12,7 mm

# NANOFLOW MAX

## Piezas de uso obligatorio



### Kit de placas adaptadoras

Puede elegir entre placas adaptadoras para tamaños de fibra de 0,8 mm y 4,5 mm.

*Con la compra de NanoFlow MAX se incluye un kit de placas adaptadoras.*

## Accesorios recomendados para su uso



### Lubricación

Recomendamos usar FlowLUB 5000 para NanoFlow MAX con microcables de 3,0 mm a 4,5 mm.

*El uso de lubricante durante el soplado de fibra aumenta la distancia de soplado en un factor de 2-3.*



### Soporte de tambor de MIDI

Recomendamos un soporte de tambor para un despliegue fácil y seguro de microfibra. Fácil de transportar y asegura la fibra.



### Esponjas para limpieza de conductos

Para microcables de 3,0 mm a 4,5 mm, limpie el conducto con esponjas antes de instalar el cable.

Si necesita respuestas competentes sobre su proyecto de soplado de fibra, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



CORREO ELECTRÓNICO: SALES@FREMCO.DK | TELÉFONO: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK

FREMCO A/S DINAMARCA  
VÁLIDO DESDE 01-09-2023