



Faser-/Kabel-Außendurchmesser: 4–16 mm  
Rohrgröße Außendurchmesser: 8–40 mm

# EASYFLOW SMART

## Erforderliche Teile für die Verwendung



### Rohrdichtungssatz

Sie können Sätze für Rohrgrößen zwischen 8–40 mm wählen.

*Ein Rohrdichtungssatz ist beim Kauf enthalten.*



### Kabeldichtungssatz

Sie können Sätze für Fasergrößen zwischen 4–16 mm wählen.

*Ein Kabeldichtungssatz ist beim Kauf enthalten.*

## Empfohlendes Zubehör



### Schwämme für Rohrreinigung

Reinigen Sie das Rohr mit Schwämmen, bevor Sie das Kabel installieren.



### Schmierung

Wir empfehlen FlowLUB 5000 für EasyFlow SMART für Mikrokabel von 4,0–16 mm

*Die Anwendung einer Schmierung während des Fasereinblasens erhöht die Einblasweite um einen Faktor von 2–3*



### Midi Drum rack

Wir empfehlen ein Schlagzeug-Rack für einfaches und sicheres Ausrollen der Faser.

Wenn Sie kompetentes Feedback zu Ihrem Fasereinblasprojekt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

