



Faser-/Kabel-Außendurchmesser: 5,5–25 mm
 Rohrgröße Außendurchmesser: 10–63 mm

POWERFLOW RAPID

Erforderliche Teile für die Verwendung



Nylondichtungen
 Sie können Nylondichtungen für Kabelgrößen zwischen 5,5–30 mm wählen.



Box mit Kabeldichtungssortiment
 Kabeldichtungen in den Größen von 0–27 mm.



Adapter- und Rohrhalterereinsätze
 Sie können Größen zwischen 14–50 mm wählen.



Kettensatz und Stützschiene
 Verschiedene Varianten von Ketten.




Regelventil & Hydraulikaggregat

Empfohlenes Zubehör



Schmierung
 Wir empfehlen FlowLUB 2000.
Die Anwendung einer Schmierung während des Fasereinblasens erhöht die Einblasweite um einen Faktor von 2–3.



Kabeltrommelgestell
 Wir empfehlen ein Schlagzeug-Rack für einfaches und sicheres Ausrollen der Faser.



Schwämme für die Rohrreinigung
 Reinigen Sie das Rohr mit Schwämmen, bevor Sie das Kabel installieren.

Wenn Sie kompetentes Feedback zu Ihrem Fasereinblasprojekt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

