



S'ADAPTE A  
DIVERSES  
CHAMBRES DE  
PASSAGE

# DUCTROD RAPID

Conçu pour pousser une aiguille de tirage dans une gaine souterraine.

## Installation sans outil

En utilisant le DuctRod RAPID, la configuration et l'installation se font sans aucun outil. Cela rend chaque travail plus efficace car la machine peut être rapidement adaptée à un besoin spécifique, ce qui vous fait gagner du temps.

## Adaptable à diverses chambres de passage

La machine est équipée d'une unité de serrage flexible, qui vous permet de fixer la machine sur la paroi latérale de la chambre pour une installation plus stable.

## Poussée efficace des aiguilles de tirage

Chaque tâche est mécanisée, ce qui vous permet d'améliorer votre efficacité et de minimiser le risque d'erreurs coûteuses. Pour les aiguilles jusqu'à 25 mm

## Distance et vitesse de couple réglables

Calcul de distances pour un contrôle efficace.

## SPÉCIFICATIONS

Référence:	101-220106001
Diamètre de l'aiguille de tirage:	9-25 mm
Diamètre de conduite:	10-40 mm
Vitesse d'installation:	Up to 80 m/min
Pression hydraulique max:	110 bar
Force de poussé/tirage:	0-200 kg
Unité de serrage:	475-900 mm
Poids:	68 kg
Longueur <sup>1)</sup> :	1050 mm
Largeur:	475 mm
Hauteur:	790 mm

<sup>1)</sup> Sans l'unité de serrage

## INCLUS

• Boîtier de contrôle pour DuctRod RAPID

• 1 jeu de chaînes

• inserts pour supports de gaines 25 mm

