PRODUCT OVERVIEW

Dimensions overview

Cable/Rod Diameter (mm)	FTTH	FTTH, ISP, CAMPUS	SHORT & LONG-HAUL	RODDING
0-1	PicoFlow RAPID Fiber OD: 0.8-3 mm Duct OD: 3-12.7 mm			
1				
2				
3				
4				
5	NanoFlow RAPID Fiber OD: 0.8-4.5 mm Duct OD: 3-12.7 mm			
6				
7		MicroFlow TOUCH Fiber OD: 0.8-6.5 mm Duct OD: 4-16 mm		
8				
9				
10				
11				
12		MiniFlow RAPID Fiber OD: 3-12 mm Duct OD: 7-20 mm		
13				
14			PowerFlow RAPID Fiber OD: 5.5-25 mm (.22-.98”) Duct OD: 10-63 mm (.39-2”)	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				DuctROD RAPID ROD OD: 9-25 mm (.35-.98”) Duct OD: 10-40 mm (.39-1¼”)
26			MultiFlow RAPID Fiber OD: 5.5-32 mm (.22-1.26”) Duct OD: 10-63 mm (.39-2”)	
27				
28				
29				
30				
31				
32				



FREMCO FIBER BLOWING MACHINES INC. | USA
EMAIL: SALES@FREMCO-USA.COM | TELEPHONE: +1 (470) 657 1989 | WWW.FREMCO-USA.COM
VALID FROM 09-01-2024